



4 GANGER SIKRERE

BG-Prüfzett
MO 025109

Kan dreies 360°

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm																		Vekt stk. (kg)	Kraft (Nm)	
			A	B	C	D	E	F	G	H std.	H maks	J	K	L std.	L maks	M	N	SW	R	T	DB		
12240801	VLBG-M8	0,3	30	54	34	35	40	10	29	11	76	75	45	40	105	8	5	13	32	75	24	0,3	30
12241001	VLBG-M10	0,63	30	54	34	36	39	10	29	16	96	75	45	45	125	10	6	17	32	75	24	0,32	60
12241201	VLBG-M12	1	32	54	34	37	38	10	29	21	116	75	45	50	145	12	8	19	32	75	26	0,33	100
12241401	VLBG-M14	1,2	33	56	36	46	39	13,5	36	-	34	86	47	-	70	14	10	24	38	85	30	0,55	120
12241601	VLBG-M16	1,5	33	56	36	46	39	13,5	36	24	149	87	47	60	185	16	10	24	38	85	30	0,55	150
12241802	VLBG-M18	2	50	82	54	55	55	16,5	43	-	47	113	64	-	90	18	12	30	48	110	45	1,3	200
12242003	VLBG-M20	2,5	50	82	54	55	55	16,5	43	32	187	113	64	75	230	20	12	30	48	110	45	1,3	250
12242403	VLBG-M24	4	50	82	54	58	66	18	43	37	222	130	78	80	265	24	14	36	48	125	45	1,5	400
12242704	VLBG-M27	4	60	103	65	78	69	22,5	61	39	-	151	80	100	-	27	-	41	67	147	60	3,1	400
12243005	VLBG-M30	5	60	103	65	80	67	22,5	61	49	279	151	80	110	340	30	17	46	67	147	60	3,1	500
12243605	VLBG-M36	7	60	103	65	72	74	22,5	55	52	-	151	80	107	-	36	-	55	67	146	60	3,3	700
12243608	VLBG-M36	8	77	122	82	100	97	26,5	77	63	223	205	110	140	300	36	22	55	85	197	70	5,8	800
12244210	VLBG-M42	10	75	145	80	103	64	26,5	77	73	273	170	80	150	350	42	24	65	85	162	70	6,4	1000
12244215	VLBG-M42	15	95	156	100	113	110	36	87	63	263	230	130	150	350	42	24	65	100	222	85	11,2	1500
12244820	VLBG-M48	20	95	156	100	117	105	36	87	73	303	230	130	160	390	48	27	75	100	222	85	11,6	2000
12249910	VLBG-Z 1/2"-13UNC	1	32	54	34	38	37	10	29	22	-	75	45	51	-	1/2"	-	3/4"	32	75	26	0,33	100
12249915	VLBG-Z 5/8"-11UNC	1,5	33	56	36	47	38	13,5	36	24	-	87	47	60	-	5/8"	-	15/16"	38	85	30	0,55	150
12249925	VLBG-Z 3/4"-10UNC	2,5	50	82	54	56	54	16,5	43	28	-	113	64	71	-	3/4"	-	1 1/8"	48	110	45	1,3	250
12249926	VLBG-Z 7/8"-9UNC	2,5	50	82	54	58	52	16,5	43	27	-	113	64	70	-	7/8"	-	15/16"	48	110	45	1,3	300
12249940	VLBG-Z 1"-8UNC	4	50	82	54	61	64	16,5	43	41	-	130	78	84	-	1"	-	1 1/2"	48	125	45	1,5	400
12249950	VLBG-Z 1 1/4"-7UNC	5	60	103	65	80	64	22,5	61	41	-	151	80	102	-	1 1/4"	-	1 7/8"	67	147	60	3,3	500
12249951	VLBG-Z 1 1/4"-8UN	5	60	103	65	80	64	22,5	61	41	-	151	80	102	-	1 1/4"	-	1 7/8"	67	147	60	3,3	500



Lastring med bolt - VLBG, kan dreies 360°

Iht maskindirektivet 2006/42/EG



- RUD-Universalbolter og muttere for VLBG – 100% sprekktestet !
- Utvendig og innvendig sekskantskrue for universell verktøybruk i metriske utførelser.

Overflatebeskyttelse:

CORRUD-DT minimum 20 x bedre korrosjonsbeskyttelse enn sinkbelegg (unntatt snitt etter avkutting av bolt)

- Gjenget over hele innskruingslengden "H".
- Bolten holdes fast i huset.
- Tydelig merking på skruehodet: RUD, gjengestørrelse og kvalitet.
- Sørg for plan påskruingsflate (R). Lastringen må, når den er fastskrudd kunne dreies 360°
- Lastringen må kunne justeres i trekkretningen og kunne beveges fritt, må ikke støte bort i kanter!
- Må kun brukes av opplært personell og den ulykkesforebyggende forskriften VBG 9a skal følges:
- Følg bruksanvisningen !
- Løfteredskapet som benyttes i sammenheng med løftepunktet må kunne bevege seg fritt i lastringen.
- Løftepunktet må ikke dreies under belasting.

