







## WW-serien

Kapasitet 250-1500 kg på første lag

- Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Justerbar sveiv, med ergonomisk håndtak
- Lett å smøre
- Innebygget brems med ett dobbelt skralle system
- Malt overflate RAL 7044 (lys grå)
- I samsvar med EN 13157, DIN15020

### Tillegg etter forespørsel:

- Sink-belagt overflate (EV)
- ATEX sertifisering II 3 GD T4, egnet for sone 2 og 22.  
Type Eksempel typebetegnelse : WW250 GR / D / Ex
- Rillet trommel som ett ekstra alternativ (GD i stedet for D)
- Todelt trommel (2D stedet for D)



Tekniske spesifikasjoner	WW250	WW500	WW1000	WW1500
Kapasitet:				
- 1-lag	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg
- siste lag	95 kg	239 kg	542 kg	845 kg
Sveivekraft	6 daN	10 daN	13 daN	14 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag	17 mm	20 mm	13 mm	9 mm
Wirekapasitet	59 mtr	77 mtr	55 mtr	42 mtr
Wirediameter	5 mm	6 mm	9 mm	10 mm
Minimum bruddlast wire	15.9 kN	22.9 kN	51 kN	63 kN
Vekt	13 kg	26 kg	29 kg	28 kg

Art. nr.	Type	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S
22010200	WW250 GR/D	238	145	100	192	106	102	48	14	160	191	15	354	280	171	130
22010500	WW500 GR/D	269	160	115	223	107	131	70	14	190	221	15	384	325	192	130
22011000	WW1000 GR/D	302	195	141,0	254	110	160	102	17	240	266	15	429	350	264	130
22011500	WW1500 GR/D	1320	250	178	254	111	160	102	17	240	278	15	441	350	306	130